

招 标 条 件

| NO.1 | 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
|------|----|-------|--|----|----|--|
| | 1 | 双炒单温灶 | 1800*1000*800 | 台 | 1 | 1、材质：采用不锈钢板，面板厚度1.2mm，围板及其它厚度为1.0mm； 2、炉头：为铸铁节能燃烧器； 3、炉膛材质：整体炉膛及耐火泥砌加聚心球浇筑而成； 4、风机：采用180W中压风机，摇摆拉丝水龙头； 5、点火系统：采用点火及风机一键式启动点火开关； 6、操作系统：采用风气阀联动（调节主气阀门风量，燃气同步）； 7、内垫钢板：国际钢板4.0mm加垫隔热棉； 8、炉灶骨架：镀锌角铁∠40*5防水； 9、需配：可调节不锈钢子弹脚； |
| | 2 | 大锅灶 | 1000*1100*800 | 台 | 2 | 1、材质：采用不锈钢板，面板厚度1.2mm，围板及其它厚度为1.0mm；。 2、炉头：为铸铁节能燃烧器； 3、炉膛材质：整体炉膛及1600度以上耐火材料砌制而成。 4、风机：采用250W中压风机，摇摆拉丝水龙头。 5、点火系统：采用点火及风机一键式启动点火开关； 6、操作系统：采用风气阀联动（调节主气阀门风量，燃气同步）； 7、内垫钢板：国际钢板4.0mm加垫隔热棉； 8、炉灶骨架：镀锌角铁∠40*5防水。配可调节不锈钢子弹脚； 9、需配：85cm不锈钢锅体； 10、需配：可调节不锈钢子弹脚； |
| | 3 | 低汤灶 | 1300*650*600 | 台 | 1 | 1、材质：采用不锈钢板，面板厚度1.2mm，围板及其它厚度为1.0mm； 2、炉头：为铸铁节能燃烧器； 3、炉膛材质：整体炉膛及耐火泥砌加聚心球浇筑而成，灶圈球墨铸铁铸造 4、风机：采用180W中压风机，摇摆拉丝水龙头。 5、点火系统：采用点火及风机一键式启动点火开关； 6、操作系统：采用风气阀联动（调节主气阀门风量，燃气同步）； 7、内垫钢板：国际钢板4.0mm加垫隔热棉； 8、炉灶骨架：镀锌角铁∠40*5防水。 9、需配：可调节不锈钢子弹脚； |
| | 备注 | | 1.设备安装到位，正常使用； 2.含运费、安装费、配件费、税费（普票）及其他费用 3.保修期一年（含配件费） | | | |